



<u>Coordonnées</u>					<u>Notes</u>		Devis
Société:Contact:				••••••			Commande
Rue:							
Ville:CP:							
Mail:			Tel:				
MODELES RIDEAUX							
	1		2		3	4	5
Vous devez avoir 50 mm d'espace minimum entre la hauteur prévue du rideau et le plafond « L »  GUIDE DE MESURE							
Modèles Rideaux			Rideaux				
Quantité				T2			
Largeur extérieure totale (WS) mm							
Largeur passage utile (WU) mm							
Hauteur totale (H.tot) mm			T3				
Hauteur interne (H.int) mm							
Hauteur passage utile (C) mm				T4		<b>—</b>	
Profondeur mm					0		
Type de terminal		Lame de Terminal					
Avec ou sans clé		Avec clé	Tri-Barl	ock	A 30	3000	
LAMES			GUIDES LATERAUX		BATTUE INFERIEURE	PROFILÉ	D'ECOULEMENT HAUT
H30	H38	20,5 d	22,5 12+22,5 MP5	26,5 5 25 Simply	20 21 13	45	22 10
						Г	]
FINIT			IONS	_ <del>_</del>		OPTIONS	
	Anodisé	RAL 7035	Autres RAL	E	clairage LED Lg 520mm N	on Tension	Quantité
	Standard	Gris	(à préciser)	<u> </u>			Quantité Normale















